



## Muela de vaso de resina sintética STANDARD\*\* para piedra



### Aplicación

- + Para aplicaciones exigentes en piedra
- + Para el rectificado de uniones en superficies de hormigón liso, biselado y desbaste de piedras artificiales y placas de terrazo, así como el rectificado en plano en mármol, pizarra y granito

### Recomendación

- + Tamaño del grano 16/36 para desbaste
- + Tamaño del grano 60 para acabado fino
- + Utilice protección especial para muelas de vaso
- + Respete la velocidad de trabajo máxima de 50 m/s

### Ventajas

- + Muy buen arranque de material en trabajos de rectificado de grandes superficies
- + Robusta y duradera
- + Carburo de silicio para resultados extraordinarios en piedra y materiales de viruta corta

| Forma                                                                               |                                                                                     | Número | Dimensión | Especificación       | UE                  |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------|---------------------|---------|
|  |  | 11BT   | 895679    | 110 / 90 x 55 x 22,2 | C 16 - B            | 2 Pzas. |
|                                                                                     |                                                                                     |        | 895670    | 110 / 90 x 55 x 22,2 | C 36 - B            | 2 Pzas. |
|                                                                                     |                                                                                     |        | 895671    | 110 / 90 x 55 x 22,2 | C 60 - B            | 2 Pzas. |
|                                                                                     |  | 11ZT   | 895676    | 110 / 90 x 55 x M14  | C 16 - B            | 2 Pzas. |
|                                                                                     |                                                                                     |        |           | 895677               | 110 / 90 x 55 x M14 | C60-B   |