



Discos de fibra vulcanizada BASIC* A-B01 V

para acero, aluminio y madera



Aplicación


- + Aptos para uso universal en acero, metales no férricos y madera

Recomendación

- + Tamaño del grano 16/24/36/40/60 para un arranque de material máximo
- + Tamaño del grano 80/120 para afinado mecánico

Ventajas

- + Óxido de aluminio para una larga vida útil y alta agresividad en acero, metales no férricos y madera
- + Refrigeración-lubricación adicional en el aglomerante para un desbaste más frío y una vida útil más larga
- + Uso general

Forma		Número	Dimensión	Grano	Max. RPM	UE
	DISC-V	34286491	115 x 22	24	13300	5 Pzas.
		34286492	115 x 22	36	13300	5 Pzas.
		34286493	115 x 22	40	13300	5 Pzas.
		34286703	115 x 22	50	13300	5 Pzas.
		34286494	115 x 22	60	13300	5 Pzas.
		34286495	115 x 22	80	13300	5 Pzas.
		34286497	115 x 22	100	13300	5 Pzas.
		34286498	115 x 22	120	13300	5 Pzas.
		34286499	125 x 22	24	12300	5 Pzas.
		34286500	125 x 22	36	12300	5 Pzas.
		34286501	125 x 22	40	12300	5 Pzas.
		34286705	125 x 22	50	12300	5 Pzas.
		34286502	125 x 22	60	12300	5 Pzas.
		34286503	125 x 22	80	12300	5 Pzas.
		34286505	125 x 22	100	12300	5 Pzas.
		34286506	125 x 22	120	12300	5 Pzas.
		34286507	180 x 22	24	8600	5 Pzas.

Forma	Número	Dimensión	Grano	Max. RPM	UE
	34286508	180 x 22	36	8600	5 Pzas.
	34286509	180 x 22	40	8600	5 Pzas.
	34286706	180 x 22	50	8600	5 Pzas.
	34286510	180 x 22	60	8600	5 Pzas.
	34286511	180 x 22	80	8600	5 Pzas.
	34286512	180 x 22	100	8600	5 Pzas.
	34286513	180 x 22	120	8600	5 Pzas.