



Fast Change (TFC) PREMIUM*** ZA-P45 V / ZA-P45 P F

para acero, metales no férricos, materiales compuestos y Gel coat



Aplicación

- + Para el acabado grueso y el afinado mecánico de acero, metales no férricos, materiales compuestos y Gel coat

Recomendación

- + Tamaño del grano 40 para el mecanizado de pequeños cordones de soldadura y soldaduras por puntos
- + Tamaño del grano 60 para un máximo rendimiento de arranque
- + Tamaño del grano 80/120 para un acabado de superficie perfecto

Ventajas

- + Combinación de zirconio y un exclusivo soporte de papel resistente para la máxima agresividad y vida útil
- + Refrigeración-lubricación activa en el aglomerante para un desbaste frío y limpio
- + Sistema TYROLIT Fast Change para un cambio del disco rápido y fácil gracias al cierre autoadhesivo

Forma	Número	Dimensión	Grano	Max. RPM	UE	
 	DISC-P	706136	115	60	12300	50 Pzas.
	706137	115	80	12300	50 Pzas.	
	706138	115	120	12300	50 Pzas.	
	706141	125	60	10500	50 Pzas.	
	706142	125	80	10500	50 Pzas.	
	706143	125	120	10500	50 Pzas.	
	DISC-V	706135	115	40	13300	50 Pzas.
	706139	125	40	12300	50 Pzas.	