

Discos de desbaste PREMIUM*** 2in1

para acero y acero inoxidable





Aplicación

+ Para aplicaciones exigentes en diferentes calidades de acero y acero

Recomendación

- + 4 mm de espesor para el desbaste periférico
- + 6 y 7 mm de espesor para desbaste
- + 8 mm de espesor para desbaste con una mayor vida útil

Ventajas

- + Aglomerante con grano más grueso y una nueva fabricación en capas que permiten un trabajo rápido y cómodo sin gran esfuerzo
- + Comfort Start proporciona un inicio agradable al desbaste y aumenta la comodidad de trabajo
- + Máxima agresividad y vida útil

Forma		Número	Dimensión	Especificación	UE
TAOUT	27	5270	75 x 6 x 9,5	A 30 Q- BFX	10 Pzas.
***		34046119	100 x 6 x 16	A 24 Q- BFX	10 Pzas.
		5287	115 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Pzas.
		34046120	115 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Pzas.
		5308	125 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Pzas.
		34046131	125 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Pzas.
		734378	150 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Pzas.
		34046132	150 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Pzas.
		5349	178 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Pzas.
		34046133	178 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Pzas.
		34046135	178 x 8 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Pzas.
		5406	230 x 4 x 22,23	A 30 Q- BFX	10 Pzas.
		34046134	230 x 7 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Pzas.
		34046136	230 x 8 x 22,23	A 24 Q- BFX	10 Pzas.